MEMORIAL DESCRITIVO IPREVI

- 1. **Instituição:** O IPREVI, Instituto de Previdência Municipal dos Servidores do Município de Viçosa, CNPJ 05.665.754/0001-84, localiza-se na Avenida P.H. Rolfs nº81/sala 301 (terceiro andar), centro, em Viçosa/MG, CEP 36.570-087, em sede com área de 420,123m².
- 2. Projeto arquitetônico: em virtude da ampla necessidade de reforma a ser executada para redimensionamento de ambientes, fluxos mais estratégicos de usuários e funcionários, acessibilidade e mobilidade (NBR 9050) e considerando que o imóvel passou apenas por manutenções pontuais de caráter de emergência, um projeto arquitetônico foi elaborado com essas finalidades. Vale ressaltar que o projeto de reforma visou aproveitar o máximo de paredes existentes e as divisórias em MDF foram retiradas. A proposta de paredes em gesso acartonado (Drywall) permite maior rapidez e limpeza na obra, sem contar que pode ser instalado em cima do piso, possibilitando uma possível mudança em configuração de layout à longo prazo, sem prejuízo ao piso. Nos sanitários a opção adotada foi a alvenaria tradicional. Exceto na recepção e espera que foi elaborado um projeto de rebaixamento de gesso com o objetivo de esconder uma viga e trazer um certo requinte com o uso de luminárias embutidas e pendente, todos os outros ambientes permanecerão com a altura de pé direito existente, para trazer mais amplitude. Com isso, optou-se por toda a iluminação ser externa, em forma de luminárias e spots sobre trilhos, facilitando a manutenção e retendo o valor do orçamento de obra. A elaboração do projeto arquitetônico foi de forma consciente para atender o programa de necessidades dos usuários e funcionários, trazendo mais conforto, estética, direcionamento de serviços e pessoas de forma que todos sintam-se bem nesses ambientes, sem extrapolar em alto custo de obra para atingir esse objetivo.

3. Descrição dos ambientes:

Uma configuração mais estratégica permitirá o fluxograma de forma mais simples e estratégica, sendo a recepção e espera responsável por toda essa triagem. Segue abaixo cada ambiente dessa unidade.

- 3.1- Recepção e espera: primeiro ambiente a ser transitado no instituto, onde é recebido por um grande balcão de atendimento em MDF branco, com possibilidade de 02 funcionários trabalharem simultaneamente. Um ambiente claro, com muitas luminárias embutidas e pendente para trazer uma maior sofisticação ao local, revestimentos nas paredes (amadeirado e ondulado) e um letreiro em inox reafirma a localização do instituto. Poltronas confortáveis, com medidas generosas (72x83cm) e uma copa seca para um breve lanche com café, acolhem os usuários que lá entrarem. Existe um bebedouro na circulação próxima aos sanitários. Essa grande área permite o trânsito de pessoas aguardando o atendimento, acompanhantes e o cruzamento de funcionários em uma perfeita harmonia. Contíguo à recepção e espera foram criados 02 sanitários adaptados (masculino e feminino) que possam atender também às pessoas portadoras de necessidades (PNE), com medidas de acordo com a NBR 9050, com barras de apoio e portas (80x210) abrindo para fora, no sentido de fuga. Para garantir a total privacidade e a iluminação das janelas, elas deverão receber adesivos jateados. Essas instalações sanitárias poderão ser utilizadas por servidores em atendimento ou em eventos na sala de reuniões. Após a primeira triagem, o usuário será direcionado para outro ambiente.
- 3.2- Assistente previdenciário/contracheque/margem: com acesso direto à recepção e espera, primeira sala para um atendimento mais rápido dos serviços descritos. A porta é de madeira pintada de branca para compor o projeto de decoração da recepção e espera.
- 3.3- Chefe de secretaria: sala com acesso restrito pela recepção e espera e uma segunda porta que permite o contato direto com a diretoria geral. Composta por um pequeno sanitário exclusivo já existente será reformado para ter a mesma linguagem do sanitário adaptado. A porta é de madeira pintada de branca para compor o projeto de decoração da recepção e espera e a porta de acesso à diretoria geral é de vidro para permitir maior integração visual.

- **3.4- Espera secundária:** Um largo na circulação permitirá colocar algumas cadeiras para a espera de atendimento da diretoria geral, do setor contábil e previdenciário. Localiza-se bem próximo à recepção e espera.
- 3.5- Diretoria geral: Contígua à recepção e espera, em local estratégico para todos os outros setores e para a sala de reuniões. Composto por um sanitário exclusivo já existente, que será reformado para manter a mesma linguagem do sanitário adaptado e acesso direto à chefe de secretaria. Com medidas generosas, devido às retiradas de paredes, o ambiente ficou amplo para possíveis atendimentos com maior número de pessoas. As portas de acesso são de vidro para permitir maior integração visual.
- **3.6- Copa:** em local mais centralizado para atender todos os setores, incluindo a sala de reuniões. Uma circulação foi criada para trazer mais privacidade aos funcionários em suas refeições, para que a porta de entrada não fique diretamente posicionada para a espera secundária. Armários em marcenaria acolhem fogão, geladeira, micro-ondas, gavetas, prateleiras e nichos. Por se tratar de ambiente estreito, a mesa tradicional foi substituída por uma grande bancada de granito (2,60x50x75cm) para o uso concomitante de 04 pessoas.
- 3.7- Sala de reuniões: com a retirada de uma divisória em MDF, esse enorme ambiente pode acomodar a mesa de reuniões existente com 18 cadeiras, mais 09 cadeiras encostadas na parede e um outro ambiente (living) com sofás e poltronas. Com esse mobiliário, 32 pessoas confortavelmente assentadas conseguem participar de um evento, sendo que há possibilidade de transpor cadeiras de outros setores, se assim for necessário. A televisão já existente será fixada na parede para uma melhor visualização dos participantes, sob ela um móvel de apoio. Uma copa seca para lanches foi inserida próxima à porta de entrada. Persianas com tela solar protegerão os móveis da insolação e possibilitarão o uso desse ambiente à tarde, visto que há enormes janelas presentes. Esse modelo foi escolhido pela beleza estética do produto, o não escurecimento do ambiente e a facilidade para retirada para a limpeza. A porta de acesso é de vidro para permitir maior integração visual.
- **3.8- DML:** o depósito de material de limpeza ficará dentro da sala de reuniões, com a porta (de madeira) permanentemente fechada, por questão de aproveitamento de ambiente, pois esse pequeno cômodo já existe (atualmente

sem uso). Contará com um tanque e um pequeno armário para guardar os materiais usados.

- 3.9- Setor previdenciário: esse ambiente está localizado na região central desse instituto, sendo assim, o caminho percorrido pelos usuários é menor e impossibilita a iluminação e ventilação natural por janelas. Um grande salão com 03 estações de trabalho unidas, fazem o atendimento. Atrás delas há móveis de apoio, gaveteiros arquivos e local para impressoras (normais e grande). A diretoria previdenciária fica dentro dessa sala, onde o diretor tem contato visual com seus subordinados através de um visor (150x100x100cm) e pode fazer um atendimento mais reservado. As portas de acesso são de vidro para permitir maior integração visual.
- 3.10- Setor contábil: um grande salão vizinho ao setor previdenciário, também na região central e com a mesma impossibilidade de instalações de janelas, apresenta 03 estações de trabalho iguais à do outro setor acima descrito, porém sem atendimento ao público. Móveis de apoio, gaveteiros arquivos e local para impressoras (normais e grande) foram distribuídos pelo lugar de forma diferente pois há algumas variantes que orientaram esse posicionamento, tais como a presença de um pilar e o acesso à 03 portas para as salas de assessoria jurídica/controle interno, a diretoria contábil e a diretoria administrativa financeira. Aos moldes da sala de diretoria previdenciária, a sala de diretoria contábil também apresenta um visor (150x100x100cm) para um contato visual com seus subordinados e poderá fazer um atendimento mais reservado. A diretoria administrativa conta com 02 portas, sendo uma para o interior do setor contábil e a outra voltada para uma circulação que atinge a espera secundária. Persianas com tela solar protegerão os móveis da insolação e possibilitarão o uso desses ambientes (assessoria jurídica/controle interno, diretoria contábil e diretoria administrativa financeira) à tarde, visto que há enormes janelas presentes. Esse modelo foi escolhido pela beleza estética do produto, o não escurecimento do ambiente e a facilidade para retirada para a limpeza. Por questão de estética, um painel de madeira do piso ao teto será instalado para cobrir o basculante existente na diretoria contábil e diretoria administrativa financeira. As portas de acesso são de vidro para permitir maior integração visual.
- **3.11- Sala de compras:** contígua à diretoria administrativa financeira, com acesso na circulação que atinge a espera secundária. Por também estar

localizada na fachada frontal, apresenta as mesmas condicionantes e a resolução será a mesma, para a grande janela, instalação de persiana com tela solar (esse modelo foi escolhido pela beleza estética do produto, o não escurecimento do ambiente e a facilidade para retirada para a limpeza) e para o basculante, a instalação de um painel de madeira do piso ao teto.

3.12- Sanitário de funcionário feminino: através de uma circulação restrita para funcionários, originada na circulação dos sanitários adaptados (PNE), esse ambiente localiza-se praticamente onde existe atualmente, porém agora com a melhor distribuição da área. Uma bancada com 02 cubas retangulares de embutir e um grande espelho até o teto, trazendo maior visibilidade e ampliação do espaço, um box simples (divisória de granito e porta de 70x165cm em vidro leitoso) com bacia sanitária com caixa acoplada e outro box amplo (divisória de granito e porta de 80x165cm em vidro leitoso) adaptado com barras de apoio e dimensões maiores e bacia sanitária sem caixa acoplada. A porta de madeira foi deslocada para que a bancada com as cubas atingisse uma maior dimensão, ficando essa na lateral da entrada. Para garantir a total privacidade (apesar das bacias sanitárias estarem na parede oposta) e a iluminação das janelas, elas deverão receber adesivos jateados. Todas as paredes serão revestidas do mesmo porcelanato esmaltado que será instalado no chão, trazendo uma mesma linguagem visual e possibilitando a melhor higienização.

3.13- Sanitário de funcionário masculino: através de uma circulação restrita para funcionários, originada na circulação dos sanitários adaptados (PNE), esse ambiente localiza-se praticamente onde existe atualmente, porém agora com a melhor distribuição da área. A porta de madeira fica no canto pois o layout desse sanitário ficou diferente do outro, a bancada com 02 cubas retangulares de embutir e um grande espelho até o teto, trazendo maior visibilidade e ampliação do espaço fica de frente à entrada. Um mictório com sua privacidade garantida através de um anteparo e um box amplo (divisória de granito e porta de 80x165cm em vidro leitoso) adaptado com barras de apoio e dimensões maiores e bacia sanitária sem caixa acoplada. Para garantir a total privacidade (apesar das bacias sanitárias estarem na parede oposta) e a iluminação das janelas, elas deverão receber adesivos jateados. Todas as paredes serão revestidas do mesmo porcelanato esmaltado que será instalado

no chão, trazendo uma mesma linguagem visual e possibilitando a melhor higienização.

- **3.14- Arquivo:** seguindo a circulação restrita, ao lado do sanitário de funcionário encontra-se um grande espaço com janelas para a ventilação e iluminação natural desse ambiente.
 - 3.15- Almoxarifado: é preciso adentrar o arquivo para acessar o almoxarifado. Escolha feita para que evitasse perder mais espaços em circulações ou que tivesse que passar dentro de outros setores (previdenciário e contábil), tirando a atenção dos funcionários. Uma janela para a lateral da edificação permite a ventilação e iluminação natural do local.
 - 3.16- Circulações: a circulação restrita, como o próprio nome diz, é restrita aos funcionários, tem largura menor e acesso aos sanitários de funcionários, arquivo e almoxarifado. A circulação da espera secundária é bem mais ampla com largura com mais de 3,00m para permitir a colocação de cadeiras sem atrapalhar o trânsito normal. Dando continuidade, tem-se a circulação que dará acesso à sala de compras e a diretoria administrativa financeira, com largura considerável (1,70m). A circulação da copa, foi a solução para "quebrar a visão" do acesso à ela pela espera secundária.

4. Os materiais de acabamento:

REVESTIMENTO DE PAREDES

- Paredes que receberão revestimentos:

As paredes deverão ser azulejadas até o teto (laje) ou forro de gesso, caso seja rebaixado. Com produtos com absorção de água não superior a 4% ou similar, com rejuntamento a base de epóxi.

- Demais paredes internas:

Deverão ser rebocadas, emassadas com massa corrida pva ou gesso e pintadas com tintas acrílicas super laváveis ou normais.

PISOS

- Piso em porcelanato acetinado e esmaltado:

O instituto deverá usar o mesmo porcelanato acetinado emtodos os ambientes para trazer uma unidade visual, sem a presença de soleiras que separam os ambientes. As instalações sanitárias de público e de funcionários, deverão ter em seus pisos o porcelanato esmaltado e a presença de soleira divisória, para o não retorno de água, no momento de higienização.

- Camada de regularização

Antes de se assentar os pisos, deverá ser executada uma camada de argamassa de regularização nivelada.

Nas instalações sanitárias deverão ser observados os caimentos necessários no sentido dos ralos, para se evitar o empoçamento da água.

- Rodapé

Os ambientes terão o rodapé de porcelanato, com altura de 7cm, onde a parede não receber revestimento do piso ao teto..

TETO

Os tetos são de laje pintadas com tinta acrílica na cor branca ou com rebaixamento de gesso na recepção e espera.

ESQUADRIAS

As portas seguirão as indicações do projeto arquitetônico. Elas serão de madeira, do tipo prancheta, de abrir, pintadas de branco e de vidro, de abrir.

As maçanetas serão usadas do tipo alavanca, em vez de arredondadas, para facilitar a abertura.

As janelas são todas existentes e permanecerão, pois fazem parte das fachadas. Nenhuma janela será inserida. Painéis de madeira serão usados na parte interna para esconder os basculantes da fachada frontal, que desalinham o olhar dentro dos ambientes. Nas janelas dos sanitários, serão inseridos adesivos jateados para garantira maior privacidade. Os vidros das janelas são do tipo liso.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

- Tomadas e interruptores de primeira qualidade;
- Fios, cabos e eletrodutos de primeira qualidade;
- Luminárias utilizadas devem ser embutidas no teto com proteção de vidro para melhor limpeza, no caso da recepção e espera e próximo aos sanitários adaptados (PNE);
- Luminárias com proteção de vidro para melhor limpeza, sobre as lajes;

- Luminárias pendentes, instaladas na laje;
- Spots sobre trilhos, serão instalados na laje.
- Materiais nunca antes utilizados.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

As instalações hidrossanitárias deverão ser executadas de acordo com as seguintes premissas básicas:

- Tubos, conexões e demais materiais de primeira qualidade, nunca utilizados anteriormente;
- Os bojos de pias serão em aço inox, tamanho nº 2 (56x33x11,5 cm)
- As bancadas deverão ser de granito branco prime, polido na face superior. Serão executadas rodapias com 15 cm de altura.
- Os lavatórios serão constituídos por cuba de louça, Celite, de apoio 35x35 cm, branca ou similar, sobre granito verde ubatuba;
- Os vasos sanitários serão em louça branca de boa qualidade;
- Todos os metais aparentes serão cromados;
- Os ralos serão instalados apenas nas "áreas molhadas" com fechos hídricos (sifão) e tampa com fechamento escamoteável;

BANCADAS

As bancadas serão de branco prime, com rodapias e saias inclinadas de 15cm nos sanitários. Na copa a bancada será de branco dallas, perpendicular com saia e rodapia de 15cm de altura.

CLIMATIZAÇÃO

O projeto de climatização deverá ser realizado por empresa responsável, visto que mudou toda a configuração da unidade. Vários ambientes não terão ventilação natural e outros merecem uma climatização para o conforto do uso.

INTERNET

O projeto de internet e cabeamento deverá ser realizado por empresa responsável, visto que mudou toda a configuração da unidade.

COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

O projeto de prevenção e combate à incêndio e pânico deverá ser realizado por engenheiro civil ou empresa responsável, visto que mudou toda a configuração da unidade.

Segue abaixo os materiais a serem utilizados em cada ambiente:

RECEPCÃO E ESPERA:

- **PISO:** Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar.
- PAREDE: Pintura acrílica branco gelo; porcelanato acetinado retificado Legno Dorato 26x106, Biancogrês ou similar; revestimento cerâmico retificado Nuance Brilhante, Ceusa ou similar
- RODAPÉ: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar, h= 7cm.
- **TETO:** Pintura acrílica branca sobre gesso
- PORTA: 250x220cm de correr, acesso à circulação ao hall social
- **JANELAS:** pertencentes à fachada, alumínio e vidro liso
- TOMADAS E INTERRUPTORES:
 - -01 Conjunto 4x2 1 interruptor simples e 1 tomada 10A 250V branco
 - -02 Conjunto 4x2 2 interruptores simples 10^a 250V branco
 - -02 Conjunto 4x2 -1 tomada 10A 250V branco
 - -03 Conjunto 4x2 -2 tomadas 10A 250V branco
 - -01 módulo para tomada de telefone
 - -01 módulo para transmissão de dados

SANITÁRIO PNE MASCULINO E FEMININO:

- PISO: Porcelanato esmaltado retificado Calacata Altissimo Lux 90x90, Biancogrês ou similar.
- PAREDE: Pintura acrílica super lavável branco gelo.
- RODAPÉ: Porcelanato esmaltado retificado Calacata Altissimo Lux 90x90, Biancogrês ou similar, h= 7cm.
- TETO: Pintura acrílica branca sobre laje
- **PORTA:** 80x210cm de abrir, de madeira
- JANELAS: pertencentes à fachada, alumínio, de correr e máx.ar, vidro liso
- BANCADA: branco prime com saia inclinada
- **CUBA:** de embutir redonda 36cm Deca ou similar
- TORNEIRA: Docol Trio 50096 de mesa para lavatório, cromada, bica baixa ou similar
- BACIA SANITÁRIA: Incepa Thema sem caixa acoplada ou similar
- BARRAS DE APOIO: cromado 80cm
- TOMADAS E INTERRUPTORES:
 - -02 Conjunto 4x2 1 interruptor simples e 1 tomada 10A 250V branco (um para cada)

ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO/CONTRACHEQUE/MARGEM:

- PISO: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar.
- PAREDE: Pintura acrílica branco gelo.
- RODAPÉ: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar, h= 7cm.
- **TETO:** Pintura acrílica branca sobre laje
- **PORTAS:** 80x210cm de abrir, de madeira pintado de branco
- JANELAS: pertencentes à fachada, alumínio, de correr, vidro liso

TOMADAS E INTERRUPTORES:

- -01 Conjunto 4x2 1 interruptor simples e 1 tomada 10A 250V branco
- -03 Conjunto 4x2 -1 tomada 10A 250V branco
- -01 Conjunto 4x2 -2 tomadas 10A 250V branco
- -01 módulo para tomada de telefone
- -01 tomada de mesa com 3 tomadas 10A 250V, HDMI, USB e rede completa

CHEFE DE SECRETARIA:

- PISO: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou
- PAREDE: Pintura acrílica branco gelo.
- RODAPÉ: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar, h= 7cm.
- TETO: Pintura acrílica branca sobre laje
- PORTAS: 80x210cm de abrir, de madeira pintada de branco para a recepção e espera e de vidro 80x210 de abrir, para a diretoria geral
- JANELAS: não há
- SANITÁRIO EXISTENTE: será reformado como os sanitários adaptados
- **TOMADAS E INTERRUPTORES:**
 - -01 Conjunto 4x2 1 interruptor simples e 1 tomada 10A 250V branco
 - -03 Conjunto 4x2 -1 tomada 10A 250V branco
 - -01 Conjunto 4x2 -2 tomadas 10A 250V branco
 - -01 módulo para tomada de telefone
 - -01 tomada de mesa com 3 tomadas 10A 250V, HDMI, USB e rede completa

ESPERA SECUNDÁRIA:

- PISO: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou
- PAREDE: Pintura acrílica branco gelo.
- RODAPÉ: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar, h= 7cm.
- **TETO:** Pintura acrílica branca sobre laje
- PORTA: não há
- JANELAS: não há
- SANITÁRIO EXISTENTE: será reformado como os sanitários adaptados
- **TOMADAS E INTERRUPTORES:**
 - -01 Conjunto 4x2 1 interruptor simples e 1 tomada 10A 250V branco
 - -01 Conjunto 4x2 2 interruptores simples e 1 tomada 10A 250V branco

DIRETORIA GERAL:

- PISO: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou
- PAREDE: Pintura acrílica branco gelo.
- RODAPÉ: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar, h= 7cm.
- **TETO:** Pintura acrílica branca sobre laje
- **PORTAS:** 80x210cm de abrir, de vidro
- JANELAS: pertencentes à fachada, alumínio, de correr, vidro liso
- **TOMADAS E INTERRUPTORES:**
 - -03 Conjunto 4x2 1 interruptor simples e 1 tomada 10A 250V branco
 - -01 Conjunto 4x2 −1 tomada 10A 250V branco
 - -02 Conjunto 4x2 -2 tomadas 10A 250V branco
 - -01 módulo para tomada de telefone

COPA:

- PISO: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar
- **PAREDE:** Pintura acrílica branco gelo e cerâmica retificada Branco Imperia 44x32, Biancogrês ou similar na parede da bancada da pia.
- **RODAPÉ:** Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar, h= 7cm, exceto na parede revestida.
- TETO: Pintura acrílica branco gelo
- BANCADA: branco dallas com saia reta
- **BOJO:** cuba retangular nº2 (56x34x17) Tramontina, inox ou similar
- TORNEIRA: Docol Nova Pertutti de mesa para cozinha, cromada, bica alta ou similar
- PORTA: 80x210cm de abrir, de vidro
- JANELAS: pertencentes à fachada, alumínio, de correr, vidro liso
- TOMADAS E INTERRUPTORES:
 - -01 Conjunto 4x2 1 interruptor simples
 - -06 Conjunto 4x2 −1 tomada 10A 250V branco

SALA DE REUNIÕES:

- PISO: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar.
- **PAREDE:** Pintura acrílica branco gelo e porcelanato acetinado retificado Legno Dorato 26x106, Biancogrês ou similar.
- RODAPÉ: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar, h= 7cm.
- **TETO:** Pintura acrílica branco gelo
- **PORTA:** 80x210cm de abrir, de vidro
- JANELAS: pertencentes à fachada, alumínio, de correr e máx. ar, vidro liso
- TOMADAS E INTERRUPTORES:
 - -01 Conjunto 4x2 1 interruptor simples e 1 tomada 10A 250V branco
 - -01 Conjunto 4x2 2 interruptores simples 10A 250V branco
 - -01 Conjunto 4x2 3 interruptores simples 10A 250V branco
 - -10 Conjunto 4x2 -1 tomada 10A 250V branco
 - -02 tomadas de mesa com 3 tomadas 10A 250V, HDMI, USB e rede completa
 - -01 tomada para antena de TV

DML:

- **PISO:** Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar.
- PAREDE: Pintura acrílica super lavável branco gelo e cerâmica retificada Branco Imperia 44x32, Biancogrês ou similar em cima do tanque.
- RODAPÉ: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar, h= 7cm.
- **TETO:** Pintura acrílica branco gelo
- TANQUE: de louça M 31L (55x49cm) branco Incepa
- PORTA: 80x210cm de abrir, de madeira
- JANELAS: pertencentes à fachada, alumínio, máx. ar, vidro liso
- TOMADAS E INTERRUPTORES:
 - -01 Conjunto 4x2 1 interruptor simples e 1 tomada 10A 250V branco

SETOR PREVIDENCIÁRIO:

- PISO: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar
- PAREDE: Pintura acrílica branco gelo.
- RODAPÉ: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar, h= 7cm.

- **TETO:** Pintura acrílica branco gelo
- PORTA: 80x210cm de abrir, de vidro
- JANELAS: não há
- **TOMADAS E INTERRUPTORES:**
 - -02 Conjunto 4x2 2 interruptores simples 10A 250V branco
 - -04 Conjunto 4x2 -1 tomada 10A 250V branco
 - -03 Conjunto 4x2 -2 tomadas 10A 250V branco
 - -02 tomadas de mesa com 3 tomadas 10A 250V, HDMI, USB e rede completa
 - -01 módulo para tomada de telefone

SETOR CONTÁBIL:

- PISO: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou
- PAREDE: Pintura acrílica branco gelo.
- RODAPÉ: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar, h= 7cm.
- **TETO:** Pintura acrílica branco gelo
- PORTA: 80x210cm de abrir, de vidro
- JANELAS: não há
- **TOMADAS E INTERRUPTORES:**
 - -02 Conjunto 4x2 3 interruptores simples 10A 250V branco
 - -04 Conjunto 4x2 -1 tomada 10A 250V branco
 - -01 Conjunto 4x2 -2 tomadas 10A 250V branco
 - -02 tomadas de mesa com 3 tomadas 10A 250V, HDMI, USB e rede completa
 - -01 módulo para tomada de telefone

ASSESSORIA JURÍDICA/CONTROLE INTERNO:

- PISO: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar.
- **PAREDE:** Pintura acrílica branco gelo.
- RODAPÉ: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar, h= 7cm.
- **TETO:** Pintura acrílica branco gelo
- PORTA: 80x210cm de abrir, de vidro
- JANELAS: pertencentes à fachada, alumínio, vidro liso
- **TOMADAS E INTERRUPTORES:**
 - -02 Conjunto 4x2 2 interruptores simples 10A 250V branco
 - -04 Conjunto 4x2 -1 tomada 10A 250V branco
 - -03 Conjunto 4x2 -2 tomadas 10A 250V branco
 - -02 tomadas de mesa com 3 tomadas 10A 250V, HDMI, USB e rede completa
 - -01 módulo para tomada de telefone

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA:

- PISO: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar.
- PAREDE: Pintura acrílica branco gelo.
- RODAPÉ: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar, h= 7cm.
- **TETO:** Pintura acrílica branco gelo
- **PORTA:** 80x210cm de abrir, de vidro
- JANELAS: pertencentes à fachada, alumínio, máx. ar, vidro liso
- **TOMADAS E INTERRUPTORES:**
 - -01 Conjunto 4x2 2 interruptores simples 10A 250V branco
 - -01 Conjunto 4x2 2 interruptores simples e 1 tomada 10A 250V branco
 - -04 Conjunto 4x2 -1 tomada 10A 250V branco

- -01 tomada de mesa com 3 tomadas 10A 250V, HDMI, USB e rede completa
- -01 módulo para tomada de telefone

SALA DE COMPRAS:

- PISO: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar.
- PAREDE: Pintura acrílica branco gelo.
- RODAPÉ: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar, h= 7cm.
- **TETO:** Pintura acrílica branco gelo
- PORTA: 80x210cm de abrir, de vidro
- JANELAS: pertencentes à fachada, alumínio, máx. ar, vidro liso
- TOMADAS E INTERRUPTORES:
 - -01 Conjunto 4x2 2 interruptores simples e 1 tomada 10A 250V branco
 - -05 Conjunto 4x2 -1 tomada 10A 250V branco
 - -01 tomada de mesa com 3 tomadas 10A 250V, HDMI, USB e rede completa
 - -01 módulo para tomada de telefone

SANITÁRIO FUNCIONÁRIO FEMININO E MASCULINO:

- PISO: Porcelanato esmaltado retificado Calacata Altissimo Lux 90x90, Biancogrês ou similar.
- PAREDE: Porcelanato esmaltado retificado Calacata Altissimo Lux 90x90, Biancogrês ou similar.
- RODAPÉ: não há
- TETO: Pintura acrílica branco gelo
- PORTA: 80x210cm de abrir, de madeira
- JANELAS: pertencentes à fachada, alumínio, máx. ar, vidro liso
- BANCADA: branco prime com saia inclinada
- CUBA: de embutir retangular (48x35) branca Deca
- TORNEIRA: Docol Trio 50096 de mesa para lavatório, cromada, bica baixa ou similar
- BACIA SANITÁRIA: Incepa Thema com e sem caixa acoplada ou similar
- MICTÓRIO
- BARRAS DE APOIO: cromado 80cm
- TOMADAS E INTERRUPTORES:
 - -01 Conjunto 4x2 1 interruptor simples e 1 tomada 10A 250V branco (em cada)

ARQUIVO:

- PISO: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar
- PAREDE: Pintura acrílica branco gelo.
- RODAPÉ: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar, h= 7cm.
- TETO: Pintura acrílica branco gelo
- PORTA: 80x210cm de abrir, de madeira
- JANELAS: pertencentes à fachada, alumínio, máx. ar, vidro liso
- TOMADAS E INTERRUPTORES:
 - -01 Conjunto 4x2 1 interruptor simples e 1 tomada 10A 250V branco
 - -04 Conjunto 4x2 -1 tomada 10A 250V branco

ALMOXARIFADO:

- **PISO:** Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar.
- PAREDE: Pintura acrílica branco gelo.
- RODAPÉ: Porcelanato acetinado retificado Tribeca Beige Satin 90x90, Biancogrês ou similar, h= 7cm.

- **TETO:** Pintura acrílica branco gelo
- **PORTA:** 80x210cm de abrir, de madeira
- JANELAS: pertencentes à fachada, alumínio, vidro liso
- TOMADAS E INTERRUPTORES:
 - -01 Conjunto 4x2 1 interruptor simples e 1 tomada 10A 250V branco
 - -02 Conjunto 4x2 -1 tomada 10A 250V branco

Fotos ilustrativas dos materiais e móveis especificados:



PORCELANATO ACETINADO RETIFICADO TRIBECA BEIGE SATIN 90X90, BIANCOGRÊS



PORCELANATO ESMALTADO RETIFICADO CALACATA ALTISSIMO SATIN LUX 90X90, BIANCOGRÊS



PORCELANATO ACETINADO RETIFICADO LEGNO DORATO 26X106, BIANCOGRÊS



REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO NUANCE BRILHANTE 91X43,5, CEUSA



CUBA DE EMBUTIR BRANCA DECA L 37517 RETANGULAR



CUBA DE EMBUTIR BRANCA REDONDA 36CM



TORNEIRA DE MESA CROMADA PARA BANHEIRO DOCOL TRIO 500906



TORNEIRA DE MESA CROMADA PARA COZINHA DOCOL NOVA PERTUTTI



POLTRONA ISADORA MOBLY EM COURINO PRETO



SOFÁ 03 LUGARES NILO MOBLY EM COURINO PRETO



APARADOR BRANCO COM ÉS METÁLICOS PARA COPA SECA



PENDENTE RECEPÇÃO



PENDENTE RETANGULAR SOBRE AS MESAS DE DIRETORIAS



TRILHO ELETRIFICADO PRETO 2M, COM 05 SPOTS



TOMADA PARA MESA COM 3 TOMADAS, HDMI, USB E REDE COMPLETA



CADEIRAS EAMES BRANCA



GAVETEIRO BRANCO PARA BALCÃO DA RECEPÇÃO



MESA DA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM NOGUEIRA E PRETO



MÓVEL DE APOIO EM NOGUEIRA



ARQUIVO GAVETEIRO

1. Conclusão:

Visa um bom funcionamento do IPREVI, bem como a necessidade dos funcionários em um local mais propício para um melhor atendimento aos usuários. Passará a ter ares de modernidade tanto no acabamento quanto nos serviços prestados devido às melhorias e ampliações do espaço físico.

Geandra Dias Lopes Melo Arquiteta e urbanista CAU A 40.155-2

IPREVI

Instituto de Previdência Municipal dos Servidores do Município de Viçosa CNPJ: 05.665.754/0001-84